



# BONDEX

## TEAK OIL

### SYNTETICKÝ NAPOUŠTĚCÍ OLEJ



ODOLNOST  
PROTI  
POVĚTRNOSTI



VODĚ  
ODPUDIVOST



ZVÝRAZŇUJE  
KRESBU  
DŘEVA

### VLASTNOSTI

- Mimořádná ochrana vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající penetrační vlastnosti
- Zvýrazňuje strukturu a kresbu dřeva
- Uspadňuje údržbu a čištění povrchu dřeva



### POUŽITÍ

Týkový olej na bázi speciální směsi olejů s impregnační a ochrannou funkcí pro všechny druhy dřeva, zejména pro zahradní nábytek z tvrdých a exotických dřevin, stejně jako pro ušlechtilé dřeviny v interiéru a exteriéru. Chrání povrch dřeva před vysušením a odpuzuje vodu a nečistoty. Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva a vytváří hedvábný povrch odolný proti otěru a opotřebení. Olej se velice snadno aplikuje a hluboce penetruje do struktury dřeva. Vhodný pro neošetřené povrchy dřeva i pro obnovu a oživení starých, zašlých a matných povrchů dřeva.



### DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%**

Suchý na dotek: po 6-12 hodinách

Přetíratelný: po 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodraní a plísní. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů z povrchu odstraňte, poškozené dřevo nejprve zbruste. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18%.



### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. **Nebezpečné složky: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.** Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku na [www.bondex.cz](http://www.bondex.cz)



### APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte štětcem nebo měkkým hadříkem ve 2-3 vrstvách až do nasycení dřeva. Přebytky oleje setřete čistým hadříkem 15-30 minut po aplikaci. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více.

Údržba jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

**Nářadí pro aplikaci:** štětec se syntetickými vlákny, měkký (soft) hadřík

**Zbytky výrobku:** N 08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

**Obaly čisté:** O 15 01 06  
Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.



Nebezpečí



### TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu (g.cm<sup>-3</sup>):** 0,9
- **Vydatnost:** 7 – 12m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě v závislosti na způsobu aplikace
- **Obsah netěkavých látek - sušiny (hm. %):** min. 51
- **Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu):** 0,48

### INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 0,75; 2,5
- Barevné odstíny:** bezbarvý
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let



## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

**Hadry nebo ubrousky kontaminované produktem, se mohou samovolně vznítit. Kontaminovaný materiál skladujte v kovových uzavřených nádobách nebo nádobách s vodou.**



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Pro to doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.bondex.cz](http://www.bondex.cz).

Datum poslední revize 02/2022