Technické informácie – Zinkový sprej



Galvanické zinkovanie proti korózii. vynikajúca ochrana proti korózii pre všetky železné kovy, ako sú karosérie vozidiel, odsávacie systémy, brány, stroje, kovové kryty, kovové armatúry, ploty atď. Obzvlášť vhodné na ochranu zvarov a kovov, ktoré sú vystavené korózii.

Pre opravu pozinkovaných povrchov lakom tej istej farby, použite DUPLI-COLOR Zinkovo hliníkový sprej tovar č. 504433.

Dostupné farby/čísla objednávok Hľadanie predajcu pre tento výrobok Údajový doklad o bezpečnosti materiálu 1 Príručka o postupe Všeobecné poznámky

Kvalita a vlastnosti

- Vysoko kvalitný zinkový náter s viac ako 90 % podielom zinku v suchej vrstve.
- Katódová ochrana proti korózii pre všetky prázdne kovy
- Odolnosť voči korózii zodpovedá najvyšším požiadavkám
- Vysoko tepelne odolný až do 600°C
- Obzvlášť vhodný pre zvary
- Ideálny pre všetky kovy na vonkajších miestach, ktoré sú náchylné na hrdzavenie

Fyzikálne a chemické údaje

- **Základ spojiva:** Epoxidester
- **Farba:** zinková
- **Vôňa:** rozpúšťadlo
- **Stupeň lesku** (meraný pri 60° uhle podľa DIN 67530):
  matný, 5 jednotiek lesku
- **Výdatnosť:**

  Závisí od konzistencie a farby podkladu:
  400 ml postačuje pre približne 1.0 - 1.5 m² na kryciu vrstvu

- **Doba sušenia** (pri 20°C, 50% relatívnej vlhkosti vzduchu):
- Suchý: po asi. 10 minútach
  Nelepkavý: po asi 20 minútach
  Možnosť pretretia: po 24 hodinách
  Odolný voči teplote: po 8-12 hodinách
  Doba sušenia závisí od teploty okolia, vlhkosti vzduchu a hrúbky naneseného náteru.
- **Tepelná odolnosť:** až do 600°C

- **Skladovateľnosť:**
  10 rokov, ak je zabezpečené vhodné skladovanie (=10°-25°C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)

- **Veľkosť:**
  aerosólové dózy, maximálny nominálny obsah 400 ml

Životné prostredie a označenie

Šetrný k životnému prostrediu: Výrobky MOTIP DUPLI sú 100% bez ťažkých kovov. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia: Len úplne vyprázdnené dózy je potrebné vložiť do recyklačnej nádrže alebo vhodného kontajneru pre spracovanie odpadu. Dózy, ktorú nie sú prázdne musíte zlikvidovať ako „špeciálny odpad".

Označenie/etiketa: Všetky výrobky vyrobené MOTIP DUPLI sú v súlade s aktuálnymi predpismi o označovaní podľa Smernice o zhotovení 1999/45/EÚ. Všetky aerosóly zodpovedajú TRGS 200 a TRG 300 ako aj Smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Pokyny pre použitie

Väčšina striekacích farieb DUPLI-COLOR má tzv. nestriekajúci krúžok alebo uzáver chrániaci pred neoprávnenou manipuláciou, čo zabráni nedovolenému použitiu. Pozrite si, prosím, príslušné rady na uzávere alebo na etikete.
Pred použitím si pozorne prečítajte výstražné upozornenia na etikete a dodržte ich!

Aplikácia

Príprava podkladu:

- Kovový povrch musí byť prázdny a bez tuku.
- Z dôvodu vysokej hustoty musíte dózu so Zinkový podkladovým náterom triasť minimálne 2 minúty, kým nebudete počuť zvuk miešacích guliek. Inak môže dôjsť z zablokovaniu ventilu.

Lakovanie:

- Traste dózu dôkladne asi 2 - 3 minúty.

- Vyskúšajte sprej na nenápadnom mieste.
- Naneste viac krycích náterov.
- Striekajte zo vzdialenosti približne 25 - 30 cm.
- Po vysušení (približne 24 hodín) naneste podkladový a vrchný náter.
- Na objekty, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, nanášajte len tenké vrstvy. V prípade potreby, naneste opätovne lak odolný voči teplote (skúšobný náter).
- Možný náter tým istým lakom; je možné naniesť podkladový a vrchný náter.

Tipy pre striekanie laku

Chráňte objekt a okolitú oblasť pred rozprašovanou hmlou. Pri nanášaní na malé plochy odporúčame použiť kartu s narezaným otvorom mierne väčším ako je plocha, ktorú budete striekať. Kartu držte vo vzdialenosti 1 až 2 cm od povrchu. Týmto spôsobom dostanete pod kontrolu väčšiu časť rozprašovacej hmly. Odporúčame zakryť časti, ktoré nebudete lakovať, aby ste ich ochránili pred rozprašovacou hmlou.

Aerosólová dóza by mala mať izbovú teplotu.

Teplota by sa mala pohybovať medzi +10°C a +25°C, max. vlhkosť vzduchu 60 %.

Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a inými tepelnými zdrojmi. Používajte len počas suchého počasia, na miestach chránených pred vetrom, a vo veľmi dobre vetraných miestnostiach. Dodržiavajte výstražné upozornenia uvedené na etikete!

Informácie o objednávke

Farba	Produkt	Balenie	Tovar č.
	Zink Spray 400	400 ml	191435

printing preview/further products (Tlač prehľadu/ďalších produktov)

** nie je možná identifikácia farby*
Prezentácia farieb sa môže líšiť od pôvodnej farby.
Pre tlač informácií o objednávke stlačte, prosím ***"printing preview/further products"***.

Príklady pre použitie





Odmietnutie zodpovednosti

Túto technologickú informáciu o aplikácií poskytujeme na základe našich najlepších znalostí. Avšak, uvedené poznámky nie sú záväzné a neoslobodzujú Vás od vlastných testov, aby ste sa presvedčili, či sú tieto, nami dodané produkty, vhodné pre Vašu špeciálnu aplikáciu. Použitie a spracovanie je mimo našej kontroly, a preto je výhradne v zodpovednosti používateľa. MOTIP DUPLI nesie zodpovednosť len v prípade, ak by vzniknutú chybu spôsobila spoločnosť MOTIP DUPLI.

Pre akékoľvek ďalšie otázky môžete zavolať našu poradenskú linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondelka do štvrtka od 8.00 hod. do 17.00 hod. alebo v piatok do 12.00 hod.

21. novembra 2017
Toto vydanie nahrádza všetky skôr vydané verzie.