MAPEI

Cleaner L

Čisticí přípravek na parketové podlahy



OBLASTI POUŽITÍ
Čisticí prostředek na parketové podlahy.

NĚKTERÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ
Cleaner L se používá na čištění parketových lamel, které byly v průběhu pokládky potřísněny dvousložkovými nebo zejména jednosložkovými polyuretanovými lepidly.

Je účinný i na částečně vytvrzená lepidla, maximálně však do 4 hodin po jejich aplikaci (při teplotě +23°C a 50% RV).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Cleaner L je směs málo těkavých chemických sloučenin s vysokou schopností rozpouštění lepidel.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Používat před úplným vytvrzením lepidla v každém případě v průběhu 4 hodin.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Na čistý bavlněný hadřík naneste přiměřené množství čisticího prostředku a jemně ho naneste na čerstvě položenou podlahu. Pokud je to nezbytné, nechte ho působit po dobu několika minut a potom povrch utřete suchým hadříkem.
Před celoplošným použitím doporučujeme účinek čisticího prostředku vyzkoušet na malé ploše.

Čištění parket od zbytků lepidla musí být provedeno ihned a v každém případě v průběhu 4 hodin.

Zbylé skvrny mohou být odstraněny do 1 dne po pokládce parket výrobkem **Cleaner L** a pilinami.
Na povrchu se po čištění vytvoří jemný olejový povlak, který je možné odstranit běžnými čisticími prostředky.

SPOTŘEBA
V závislosti na množství odstraňované nečistoty: 5-20 g/m^2.

BALENÍ
Plechovka o obsahu 1 litr (0,85 kg).
1 krabice po 12 plechovkách.

SKLADOVÁNÍ
24 měsíců v původních dobře uzavřených obalech a běžných skladovacích podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVBĚ
Cleaner L není dle evropských směrnic považován za nebezpečný výrobek. Doporučujeme však používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření jako při manipulaci s chemickými látkami.
Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém

Cleaner L





TECHNICKÁ DATA (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Konzistence:	tekutá
Barva:	transparentní
Hustota (g/cm³):	0,95
Viskozita (dle Forda Ø 4):	14 s
Skladovatelnost:	24 měsíců
Zdravotní závadnost dle 1999/45/CE:	žádná. Před použitím prostudujte odstavec “Bezpečnostní předpisy pro přípravu a zpracování na stavbě” a informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu
Celní zatřídění:	3814 00 90

případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com

(CZ) A.G. BETA

Jakákoliv reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

555-5-2011

MAPEI®
SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ