MAPEBAND SA

Samolepicí alkáliím odolná butylová páska z netkaných vláken pro pružné hydroizolační systémy



OBLASTI POUŽITÍ

Mapeband SA je samolepicí butylová páska určená k hydroizolaci přechodů mezi svislými a vodorovnými povrchy na terasách, balkonech a v koupelnách a sprchových koutech.
Tato páska je doplňkovým výrobkem pro pružné hydroizolační systémy z řady **Mapelastic** a **Aquaflex Roof** nebo **Mapegum WPS**.

Některé příklady použití

· Hydroizolace rohů a přechodů mezi stěnou a podlahou na terasách, balkonech a v koupelnách.
· Těsnění různých typů materiálů (bitumenové membrány, kov, keramika a cementové potěry).
· Těsnění malých těžko dosažitelných přechodů jako jsou ty mezi okenním a dveřním kováním, hranami a podkladem.

VÝHODY

· Rychlá aplikace.
· Snadná aplikace.
· Univerzální.
· Odolný proti alkáliím.
· Výborná přídržnost ke všem typům podkladu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeband SA je samolepicí páska vyrobená z butylové pryže s alkáliím odolnými netkanými polypropylenovými vlákny přilepenými k vnějšímu povrchu, která zaručují výbornou přídržnost k hydroizolačnímu systému, který se na ni nanáší.
Mapeband SA má přídržnost k různým typům nesavých podkladů jako je hliník, měď, ocel, plast, bitumenové hydroizolační membrány, keramika a k savým podkladům jako je beton, zdivo, provzdušněný beton, vlákny vyztužený cement a omítka.

UPOZORNĚNÍ

· Nepoužívejte **Mapeband SA** na vlhké podklady.
· Nepoužívejte **Mapeband SA** k těsnění ploch vystavených tlakové vodě.
· Používejte **Mapeband SA** v kombinaci s hydroizolačním systémem jako je **Mapegum WPS** nebo **Aquaflex Roof** nebo s výrobky z řady **Mapelastic**.
· V případě aplikace na keramiku, ošetřete před aplikací **Mapeband**u **SA** povrch vrstvou primeru **Eco Prim Grip**.
· V případě aplikace na bitumenové membrány předem ošetřete povrch vrstvou výrobku **Primer per Aquaflex**.
· Aplikujte při teplotě mezi +5°C a +30°C.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Povrchy, na které se má **Mapeband SA** instalovat musí být dobře vyzrálé, pevné, čisté a suché, dále musí být zbavené všech stop oleje, mastnoty, cementového mléka a jakýchkoli látek, které by mohly narušit přídržnost samolepicí pásky.

Mapeband SA lze aplikovat na beton, plné i perforované cihly a betonové bloky za předpokladu, že nemají žádné ostré rohy nebo drsné okraje.
Pokud je potřeba povrch vyrovnat, použijte výrobek MAPEI z řady **Planitop** nebo **Mapegrout**.
Nesoudržné nebo sprašné povrchy před instalací **Mapeband**u **SA** nejprve zpevněte výrobkem **Primer 3296**. Spotřeba se pohybuje od 0,1 do 0,5 kg/m² v závislosti na savosti a poréznosti ošetřovaného povrchu.
Naopak stávající dlažby z keramiky musí být před aplikací **Mapband**u **SA** ošetřeny výrobkem **Eco Prim Grip Plus**.
Pokud je potřeba instalovat **Mapeband SA** na bitumenové membrány, musí být dokonale čisté a ošetřené vrstvou výrobku **Primer per Aquaflex**. Aplikujte **Mapeband SA**, až je primer suchý na dotek.

Aplikace výrobku

Rozviňte **Mapeband SA** na pevný podklad a odlamovacím nožem nařežte na požadovanou délku.
Přiložte **Mapeband SA** na začátek přechodu mezi podlahou a stěnou, určeného k hydroizolaci a částečně odstraňte jednu ze dvou stran ochranné fólie. Pásku přitlačte směrem od středu k okrajům, abyste zajistili dobrou přídržnost a zabránili vzniku záhybů a odstranili vzduchové bubliny pod páskou.
Odstraňte zbylou ochrannou fólii a dokončete aplikaci pásky **Mapeband SA**.
Jednotlivé pásy musí mít přesah nejméně 5 cm.
Jakmile se celá páska instaluje, přejeďte celý povrch gumovým válečkem, abyste zajistili dobrou přídržnost.
Hydroizolaci dokončete aplikací výrobku z řady **Mapelastic**, **Mapegum**em **WPS** nebo **Aquaflex**em **Roof**.



Aplikace Mapebandu SA na potěr



Aplikace Mapebandu SA ve špatně dostupných prostorách



Aplikace Mapebandu SA v rohu



Aplikace Mapebandu SA kolem hran

BALENÍ

· Karton obsahující jednu roli pásky 25 m x 10 cm.
· Karton obsahující 10 těsnicích manžet na prostupy 370 mm x 370 mm.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě +20°C. Zajistěte, aby se páska nepomačkala a chraňte ji před vlhkem a žárem.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Mapeband SA je zboží, které dle platné evropské směrnice (Směrnice 1906/2007/CE- REACH) nevyžaduje vydání Bezpečnostního listu. Při použití doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat bezpečnostní požadavky daného pracoviště.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Typ materiálu:	butylová guma s netkaným vláknem
Barva:	šedá
Šířka (mm):	100
Tloušťka (mm):	cca 1,5
Hustota vrstvy butylové gumy (g/cm³) (ISO 10563):	cca 1,4
EMICODE:	EC1 Plus - velmi nízké emise
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Pracovní teplota:	od +5°C do +30°C
Provozní teplota:	od -30°C do +80°C
VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI	
Pevnost v odlupu při +90°, po 7 dnech při +23°C (N/mm): **– beton:** **– měď:** **– hliník:** **– ocel:** **– keramika předem ošetřená Eco Primem Grip:** **– Topcem Pronto:** **– bitumenová membrána ošetřená Primerem per Aquaflex:**	2,0 2,0 1,5 2,2 2,0 1,8 1,3

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané užití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

2179-10-2022-cz

Jakákoli reprodukce textů, ilustrací a fotografií této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona