MAPEI

UltraCare Keranet Easy

Čistič na bázi kyselin v rozprašovači k okamžitému použití ihned po spárování cementovými spárovacími maltami. Odstraňuje povrchové zbytky cementu, vápna a výkvětů. Vhodný k čištění rubové strany obkladových prvků typu gres

POPIS

UltraCare Keranet Easy se používá k čištění povrchů v interiéru a exteriéru, u nichž byla výplň spár provedena cementovými spárovacími maltami a lze ho použít na všechny kyselinovzdorné materiály, jako je gres, keramika, skleněná mozaika, keramika typu cotto, terracotta a kyselinovzdorný přírodní kámen.

VLASTNOSTI A VÝHODY

UltraCare Keranet Easy čistič připravený k okamžitému použití se snadnou aplikací, který šetří čas, protože ho lze použít také ihned po spárování. Je vhodný pro použití na kyselinám odolných materiálech, jako jsou obklady a dlažby typu gres, keramika, skleněná mozaika, pálené obkladové prvky, terracotta, přírodní kámen (pokud je tento odolný proti kyselinám). Při instalaci velkoformátových obkladů a dlažeb dokonale odstraní čerstvé zbytky spárovací hmoty, aby se eliminoval efekt “rámu“ (spárování pouze po obvodu obkladového prvku). Je také vhodný k očištění rubové strany obkladových prvků před instalací, především u velkých formátů.

INFORMACE O VÝROBKU

UltraCare Keranet Easy je tekutý čistič na bázi kyselin, k dispozici v 3% vodním roztoku; výrobek je připravený k okamžitému použití a nevyžaduje žádné ředění.
UltraCare Keranet Easy je výrobek na bázi speciální anorganické kyseliny; jeho výhodou je vysoká účinnost ke zbytkům cementových spárovacích hmot, korozi a výkvětům, stejná jako u mnohem silnějších kyselin (chlorovodíkové, sírové, atd.), aniž by zejména u poslední jmenované docházelo k uvolňování velmi nebezpečných toxických výparů. V každém případě se doporučuje výrobek používat v dobře větraných prostorách.
Pokud se **UltraCare Keranet Easy** použije správně, nepoškozuje spáru, a to ani v případě použití barevné spárovací malty.

ZPŮSOB POUŽITÍ

V případě použití ihned po aplikaci spárovací malty počkejte, až tato ztratí svou plasticitu a zmatní (požadovaná doba závisí na typu použitého výrobku), potom povrch určený k čištění rovnoměrně postříkejte výrobkem **UltraCare Keranet Easy** nechte ho 1-2 minuty působit a následně proveďte první čištění s použitím vlhké celulózové houby MAPEI diagonálně přes spáry. Houbu pravidelně vyplachujte ve dvou nádobách s vodou, v první z houby odstraníte zbytky spárovací malty a v druhé houbu vypláchnete.
Na vytvrzené zbytky malty nastříkejte **UltraCare Keranet Easy** rovnoměrně na celý povrch z vhodné vzdálenosti a na přiměřené velkou plochu a nechte ho několik minut působit. Potom zbytky setřete výše uvedeným způsobem vlhkou celulózovou houbou.
UltraCare Keranet Easy lze také použít na zcela vyzrálou spárovací maltu (“závoj”), jinak použijte podle pokynů v příslušném materiálové listu účinnější výrobek **UltraCare Keranet**.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte **UltraCare Keranet Easy** na čištění mramoru, obecně přírodního kamene, zejména s obsahem vápence, jejich konglomeráty, deriváty a mramorové terazzo pojené cementem.
- Nepoužívejte **UltraCare Keranet Easy** na keramické

UltraCare Keranet Easy



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	transparentní
Hustota:	1,00 g/cm^3
pH:	1,4
Přípustná pracovní teplota:	0°C až +40°C
Čekací doba před opláchnutím:	5 minut

glazované obklady a dlažby, jejichž glazura není odolná proti působení kyselin.

- Při práci s přípravkem **UltraCare Keranet Easy** používejte vždy gumové rukavice a ochranné brýle, abyste zabránili potřísnění pokožky nebo oděvu.
- Před použitím si vždy ověřte, zda je povrch určený k očištění odolný proti kyselinám. V případě, že si nejste jisti, proveďte vždy předběžnou zkoušku odolnosti povrchu.
- Nenechávejte **UltraCare Keranet Easy** na spáry působit příliš dlouho a umyjte je velkým množstvím čisté vody, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobku, které by jinak mohly způsobit změnu barvy spáry.
- **UltraCare Keranet Easy** nepoškozuje kovové ani pozinkované povrchy; avšak vzhledem k velkému množství různých materiálů, které jsou na trhu dostupné, doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku odolnosti povrchu.

SPOTŘEBA
Dle potřeby, v závislosti a intenzitě a typu nečistot a povrchu určeného k čištění.

BALENÍ
UltraCare Keranet Easy je k dispozici v 750 ml lahvích s rozprašovačem.

SKLADOVATELNOST
UltraCare Keranet Easy je skladovatelný 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

SBEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com-cz.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ
Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Zpracovatel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.cz a www.mapei.com

Jakákoli reprodukce fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

11008-12-2021 (CZ)

MAPEI®
STAVÍME BUDOUCNOST