ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Směs polymerů ve vodní disperzi s přírodním efektem, na ochranu povrchů proti tvorbě skvrn

OBLASTI POUŽITÍ

UltraCare Stain Protector W Plus je ochranný přípravek proti tvorbě skvrn k ošetření terakoty, cihelného zdiva, kamene, mramoru a žuly (včetně leštěných povrchů), obkladů a dlažeb typu gres, pískovce, cementových výrobků a cementových konglomerátů, a to v interiéru i exteriéru. Výrobek snižuje nasákavost vody, oleje a mastnot absorbované povrchem a zjednodušuje tak čištění a údržbu ošetřených povrchů.
Výrobek snižuje nasákavost vody, oleje a mastnot absorbované povrchem a zjednodušuje tak čištění a údržbu ošetřených povrchů. Je vhodný pro aplikace na povrchy, které jsou v kontaktu s potravinami a lze ho použít na obklady a dlažby, pracovní povrchy, kuchyňské pracovní desky a v koupelnách.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Stain Protector W Plus je přípravek ve vodní disperzi, který chrání povrchy před nasákavostí vody, olejů a mastnot. **UltraCare Stain Protector W Plus** nevytváří na povrchu film a neovlivňuje původní barvu a paropropustnost materiálu. Vyznačuje se také dobrou stabilitou proti slunečním paprskům. Ošetřené povrchy jsou vhodné pro kontakt s potravinami.
Výrobek rychle vysychá a snadno se aplikuje. Díky tomu, že je výrobek ve vodní disperzi, je také vhodný k aplikaci na ne zcela vyschlé povrchy bez nebezpečí vzniku skvrn nebo závoje.
Je odolný proti běžnému provoznímu zatížení, nevytváří povrchový film a výrazně tedy neovlivňuje paropropustnost nebo protiskluzné vlastnosti materiálu. Používá se jako jediný výrobek, povrchy jsou pochůzné již 2 hodiny po aplikaci (v běžných podmínkách prostředí +23°C a 50% rel. vlhkosti).

UPOZORNĚNÍ

Před aplikací výrobku na celou plochu vždy proveďte na málo viditelném místě předběžnou zkoušku, abyste mohli posoudit estetický efekt.
Ošetření je možné pro zachování jeho účinku po určité době opakovat, v závislosti na typu materiálu, provoznímu zatížení a míře oděru povrchu.
Nepoužívejte výrobek, blíží-li se během několika hodin po aplikaci déšť.
V případě použití výrobku v interiéru musí být v průběhu aplikace a vysychání zajištěno dobré větrání.

ZPŮSOB APLIKACE

UltraCare Stain Protector W Plus je připravený k okamžitému použití. Před použitím ho ale dobře protřepejte. V závislosti na podmínkách okolního prostředí aplikujte 12-24 hodin po umytí na čistý, vyschlý nebo rovnoměrně mírně vlhký povrch jednu nebo dvě vrstvy výrobku štětcem, hadříkem nebo flísovým mopem. Výrobek naneste

na povrch rovnoměrně včetně spár. Čistým hadříkem odstraňte přebytečný výrobek dříve než zaschne (5-10 minut v běžných podmínkách).
Po vyschnutí (cca 1-2 hodiny) je možné nanést další vrstvu a výše uvedený postup opakovat. Nanesení další vrstvy může být nezbytné především u velmi savých materiálů. Ošetřené povrchy jsou pochůzné po cca 2 hodinách od aplikace.
Neprovádějte aplikaci na velmi studené nebo velmi horké povrchy (> +35°C nebo < +5°C). Povrchy ošetřené výrobkem **UltraCare Stain Protector W Plus** se doporučuje umývat neutrálním čističem **UltraCare Multicleaner** ředěným podle instrukcí uvedených v příslušném materiálovém listu).

SPOTŘEBA

40 m^2 plochy z 1 litru **UltraCare Stain Protector W Plus** (jedna vrstva).
Spotřeba je silně závislá na nasákavosti materiálu a typu povrchové úpravy ošetřovaného podkladu.

BALENÍ

UltraCare Stain Protector W Plus se dodává v kanystrech 1l.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Stain Protector W Plus lze skladovat 24 měsíců v původním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.cz.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	homogenní tekutina
Barva:	bezbarvá
pH (při +20°C) neředěného výrobku:	7,5
Hustota při +20°C:	1,01 g/cm^3
EMICODE:	EC1 Plus – velmi nízké emise

ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Poměr ředění:	připravený k okamžitému použití
Povrchové oschnutí:	1-2 hodiny
Pochůznost:	2 hodiny
Přípustná pracovní teplota:	+5°C až +35°C

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.cz

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.cz.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.
Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00
+420-585-201-151 www.mapei.cz info@mapei.cz

11016-4-2023-cz

Jakákoli reprodukce textů, ilustrací a fotografií této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona