ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Vyhlazovací přípravek pro dokončení povrchu těsnicích tmelů po aplikaci



VÝHODY A VLASTNOSTI

- Určený na většinu povrchů běžně používaných ve stavebnictví
- Na všechny typy těsnicích tmelů (acetátové, neutrální, polyuretanové, atd.)
- Nezanechává stopy
- Vhodný pro aplikaci v interiéru, exteriéru, na stěny i podlahy

VÝROBKY S PLNĚ KOMPENZOVANÝMI EMISEMI CO_2

UltraCare Smooth Silicone je součástí řady výrobků s plně kompenzovanými emisemi CO_2 v průběhu celého životního cyklu výrobku. Emise CO_2 měřené v průběhu životního cyklu výrobků řady Zero pro rok 2025 s použitím metody Posouzení životního cyklu (LCA), ověřené a certifikované EPD (Environmentální prohlášení o výrobku), byly kompenzovány získáním certifikovaných uhlíkových kreditů na zalesňování. Závazek planetě, lidem a biodiverzitě. Další informace o výpočtu emisí a projektech na zmírnění změn klimatu financovaných prostřednictvím certifikovaných uhlíkových kreditů najdete na webové stránce zero.mapei.com.

OBLASTI POUŽITÍ

UltraCare Smooth Silicone je inovativní přípravek ve vodním roztoku vhodný pro všechny druhy těsnicích tmelů (acetátové, neutrální, polyuretanové, ad.). Usnadňuje konečnou úpravu těsnicího tmelu po aplikaci a přispívá k dosažení hladkého a kompaktního povrchu bez prohlubní, které by mohly způsobovat ulpívání nečistot a budoucí tvorbu plísní.
V kombinaci se speciálními těsnicími tmely (jako je **Mapesil AC** nebo **Mapesil LM**), zvyšuje tento výrobek jejich odolnost proti plísním, jelikož umožňuje dosáhnout povrch bez pórů.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Smooth Silicone je speciální přípravek ve vodním roztoku, který usnadňuje dokončení výplně pružných spár zhotovených s použitím různých typů těsnicích tmelů (acetátové i neutrální silikony, polyuretanové tmely, atd.).
Nezanechává zbytky a lze ho aplikovat na většinu povrchů běžně používaných ve stavebnictví (keramické obklady a dlažby, přírodní kámen, skleněná mozaika, atd.).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu široké řady materiálů, které jsou na trhu k dispozici, doporučujeme vždy provést předběžný test na málo viditelném místě pro posouzení kompatibility ošetřovaného povrchu s čističem před aplikací na celou plochu.

Použití v kombinaci s výrobky **Mapesil Tile Matt** a **Mapesil Stone Matt** může vést k vyššímu lesku, než se očekávalo. Pro tento typ tmelu se doporučuje suché čištění, jak je uvedeno v příslušných materiálových listech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Výrobek je připravený k okamžitému použití a není třeba ho ředit vodou. Po aplikaci těsnicího tmelu před vytvořením povrchového filmu nastříkejte **UltraCare Smooth Silicone** na spáru. Potom povrch vhodným nástrojem (jako je **Mapei Perfect Seal**) uhlaďte.

SPOTŘEBA

0,75 l výrobku **UltraCare Smooth Silicone** lze dokončit až 350 běžných metrů těsnicího tmelu. Spotřeba je silně závislá na typu tmelu a šířce spáry určené k dokončení.

BALENÍ

UltraCare Smooth Silicone se dodává v lahvích s rozprašovačem 0,75 l.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Smooth Silicone lze skladovat až 3 roky v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Fyzikální a chemické vlastnosti	
Použití:	Roztok pro dokončení povrchu těsnicích tmelů
Konzistence:	Tekutina
Barva:	Transparentní
Zápach:	Charakteristický
Hustota [UoM]:	1,00 g/cm^3
pH:	10,3

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01

+420-800-100-484 www.mapei.cz info@mapei.cz

11019-1-2026-cz

Jakákoli reprodukce fotografií, textů a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona