NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

S 6300 Riedidlo do epoxidových dvojzložkových náterových látok

Zloženie :
Zmes xylénu, 2-metylpropán-1-olu a etylbenzénu.

Použitie :
Riedidlo sa používa na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.

Pokyny k aplikácii:

Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty až po jej natužení. Riedidlo pridávať za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

Vlastnosti :

- Vzhľad : číra kvapalina bez mechanických nečistôt
- Hustota: 0,860 - 0,890 g/cm³

Balenie : 370 g, 1 l, 3,4 l, 9 l; sudy

Záručná doba : 36 mesiacov

Skladovanie :
Skladujte pri teplote + 5°C až +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

Likvidácia odpadov a obalov :
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.