TECHNICKÝ LIST

Dátum revízie 6/2023

ODIE'S DARK – ODIE'S TMAVÝ

DARK FINISH AND STABILIZER
TMAVÝ POVRCH A STABILIZÁCIA DREVA



- ☑ Časom overená životnosť
- ☑ Neuveriteľný výsledok
- ☑ Bezkonkurenčne bezpečný a environmentálne šetrný
- ☑ Jednoduchá aplikácia
- ☑ Časom drevo tmavne

Odie's Dark Oil je mix prírodných olejov a voskov, finálna povrchová úprava dreva a stabilizátor. Je vyrobený s prirodzene tmavými olejmi a voskmi a má konzistenciu podobnú medu s príjemnou vôňou bez obsahu rozpúšťadiel a toxických látok. Preto je Odie's bezpečný pre všetkých: deti, zvieratá, životné prostredie. Obsahuje prírodné UV inhibítory – poskytuje ochranu voči slnečnému žiareniu.

POUŽITIE

Ideálna povrchová úprava dreva, kovov, kože, kameňa, betónu, mramoru, tehál, plastov, epoxidovej živice. Vhodný **len do interiéru.** Na všetky druhy dreva, domáce aj exotické.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt.

- Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, namorené): odstráňte starý povrch, obrúste brúsnym papierom alebo brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach.
- Nové drevo: obrúste brúsnym papierom, okartáčujte a zotrite prach.

Rovnako vyčistite akýkoľvek iný druh povrchu. Buďte v tomto kroku dôsledný a dôkladný.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím dôkladne Odie's Dark Oil premiešajte alebo pretrepte. Naneste malé množstvo. Základné pravidlo: **„Menej je viac!"** Produktov Odie's stačí použiť naozaj málo! Preto aplikujte šetrne. Naneste aplikačným padom rovnomerne po celej ploche a dôkladne vmasírujte do povrchu rukou alebo padom. Ak sa po približne 20 minútach od nanesenia naolejovaný povrch zdá byť suchý na dotyk, je potrebné naniesť produkt na suché miesto znova, kým budú naolejované póry úplne nasiaknuté. Povrchovú úpravu nechávajte vsiaknuť - pôsobiť minimálne 40 minút, maximálne 8 hodín. Môžete nechať pôsobiť aj dlhšie, maximálne 20 hodín, ale následné zotretie prebytočného oleja bude ťažšie. Potom zotrite 100% bavlnenou utierkou úplne do sucha. Povrch má byť po dokončení na dotyk suchý. Nesmú zostať na povrchu viditeľné stopy po prejdení prstami. Pred použitím nechajte povrch natretý produktmi Odie's odležať 3 dni. Dodržte však čas zrenia 14 až 21 dní, kedy nesmie prísť povrch do kontaktu s vodou. Až po tomto čase sa môže produkt plne používať a čistiť.

Pre vyššiu ochranu a lesk aplikujte ďalšie vrstvy Odie's Dark, prípadne ostatné produkty značky Odie's. Medzi jednotlivými vrstvami nie je potrebné brúsenie a odstup v aplikácii ďalších vrstiev je 24 až 48 hodín.

TECHNICKÝ LIST

Aplikujte Odie's Dark pomocou brúsneho kotúča (oceľová vlna alebo iný), vašimi rukami, molitanom alebo pomocou padu. Takmer každý aplikátor bude fungovať! Prispôsobujte aplikačný nástroj konkrétnemu povrchu. Aplikačné pomôcky majú rôznu zrnitosť a môžu povrch znehodnotiť – poškrabať.

DOBA SCHNUTIA A ZRENIA

Odporúčame počkať aspoň 72 hodín, kým začnete používať výrobok alebo ukladať nábytok na podlahu. Výrobok viete používať okamžite, len dbajte na to, aby sa na povrch nedostala žiadna tekutina až do doby úplného vyzretia.

Doba zrenia je 6 dní. Je veľmi dôležité dodržať čas zrenia pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. Po dobe zrenia je povrch vodeodolný.

SKLADOVANIE

Skladujte pri izbovej teplote, na suchom mieste v dobre uzavretých obaloch a na dostatočne vetranom mieste. Otvorené nádoby musia byť opätovne dôsledne uzavreté a skladované vo vzpriamenej polohe, aby sa zabránilo únikom. Skladujte produkt v originálnej nádobe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť:
12 – 40 m2 v závislosti od druhu dreva a stupňa brúsenia povrchu

Fyzikálne vlastnosti:
Zápach: kvetinová, orechová vôňa
Farba: tmavohnedá
Fyzikálny stav: tekutý (pasta)
Bod vzplanutia: 289℃

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 266 ml
Doba spotreby: po otvorení odporúčame spotrebovať do 3 mesiacov

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Podmienky alebo metódy manipulácie, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie.

Autorizovaný distribútor pre SR:
VTF WALL s.r.o.
Kendice 475
082 01 Kendice
info@odiesoil.sk
www.odiesoil.sk