




FinishPLUS je vnútorná biela stierková omietka pre dokonale hladké steny a stropy
Pre ručné a strojové spracovanie závitovkovou omietačkou. FinishPLUS je na priame použitie.

POUŽITIE:

 FinishPLUS je určený na povrchové úpravy a vyrovnanie stien a stropov v interiéroch. Je pripravený na okamžité použitie ako náhrada tenkovrstvových štúk, opravy starých omietok a vyrovnanie všetkých nerovností v interiéroch. Je zvlášť vhodný na vytváranie nových hladkých omietok a na celoplošné alebo lokálne opravy štúk, betónov, sadrokartónov, pórobetónov a ďalších nasiakavých podkladov. Vhodná na ručnú aplikáciu alebo pre závitovkovú omietačku

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Plnivo: mletý vápenec strednej zrnitosti 0,023 mm
Sušina : min 73 %
Farba: biela
Priľnavosť: min 0,45 Mpa
Spotreba: 1 - 2,5 kg podľa kvality a nerovnosti podkladu
Riedenie: pripravený na použitie, prípadne vodou

NÁVOD NA POUŽITIE:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, odstrániť staré vrstvy malieb a nesúdržné časti omietok. Takto pripravený podklad je nutné penetrovať pre spevnenie a odprášenie.

Príprava výrobku na použitie:

 Adhézy mostík sa pred použitím riedi vodou v pomere 1:1 (nenasiakavé), 1:2 (nasiakavé). Po nariadení sa dôkladne premieša.

Nanášanie:

Stierková hmota FinishPLUS sa nanáša ručne alebo striekacím zariadením. Na vyhladenie používať antikorové hladidlá. Nanášanie podľa potreby v niekoľkých vrstvách s tým, že ďalšie vrstvy nanášať až po preschnutí predchádzajúcej vrstvy. Hrúbka jednotlivých vrstiev cca 1 až 2 mm. Pre dobré vyrovnanie podkladu sa odporúča viac slabších vrstiev. Pred zaschnutím je možné povrchové nerovnosti vzniknuté pri stierkovaní vyhladiť navlhčenou hubkou. Po úplnom zaschnutí je možné povrch prebrúsiť jemným šmirgľovým papierom alebo mriežkou. Pre ručnú brúsenie sa odporúča č. 100 - 120, pre brúsenie strojové č. 80 - 100.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Kód výrobku	Objem
9.19.1.	1,8 kg
9.19.2.	5 kg
9.19.3.	18 kg

Skladovanie a preprava v suchých priestoroch pri teplotách od +5 °C do +30 °C. **Nesmie zmrznúť!**
Minimálna trvanlivosť v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.
V prípade riedenia vodou je výrobok nutné okamžite spotrebovať.

Bezpečnosť:

Tmel neobsahuje organické rozpúšťadlá. Pri práci zamedzte jeho styku s kožou a očami. Chráňte pred deťmi! Používajte vhodný ochranný odev a vhodné ochranné rukavice. Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ošetrte reparačným krémom. Pri brúsení používajte respirátor!

Likvidácia odpadov:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Informácie tu obsiahnuté sú ponúkané v dobrej viere založené na výskume f. Seleny a mali by byť presné. Keďže však podmienky a spôsob použitia výrobku sú mimo našej kontroly, tieto informácie by nemali byť použité ako náhrada za zákaznícky test, ktoré zisťujú, že výrobky Seleny sú plne vyhovujúce pre naše konkrétne použitie. Seleny iba zaručuje, že výrobok spĺňa konkrétne predajné normy. Náprava pri porušení tejto záruky je obmedzená na vrátenie peňazí alebo výmenu za výrobok iný než reklamovaný. Seleny Co. S.A. neuznáva všetky iné záruky požadované za nesprávne použitie alebo predaj výrobku. Seleny neuznáva zodpovednosť za žiadne náhodné poškodenia. Návrhy na použitie nesmú byť použité na porušovanie patentu.