

Datum vydání: 24.09.2021

RS TAPE

STŘEŠNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

Střešní těsnicí páska je samolepící, pružná izolační páska s vysokou přídržností k standardním střešním materiálům např.: bitumenové střešní krytiny (střešní folie, asfaltové a dehtové krytiny), střešní tašky, kov, dřevo, plast. Je určena k ochraně stavební konstrukce proti vlhkosti a vodě i za proměnlivých klimatických vlivů při teplotách od -40°C do +100°C a působení UV záření. Pásku lze použít i jako ochranu proti korozi (rovněž pod vodou).

TYPICKÉ POUŽITÍ

- ⇒ Těsnění střech
- ⇒ Těsnění žlabů, světlíků, prostupů
- ⇒ Uchycení lemů střešních krytin, okapů a svodových trubek
- ⇒ Ochrana proti účinkům vlhkosti a vodě izolačních trubek a kontejnerů, skleněných rámu

VÝHODY

- ⇒ Velmi vysoká přilnavost k většině střešních materiálů
- ⇒ Zajištění okamžitého těsnění
- ⇒ Okamžitě použitelná
- ⇒ Vynikající odolnost vůči vodě a nepříznivým povětrnostním vlivům

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Barevné provedení | hliník, antracit, cihla |
| Měrná hmotnost | 1.5 ± 0,2 g/cm ² |
| Tloušťka pásky | 1.5 ± 0,15 mm |
| Teplotní odolnost | od -40°C do +100°C |
| Aplikační teplota | od +5°C do +45°C |

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava - Povrchy musí být soudržné, čisté a bez látek snižující přídržnost pásky např. nečistot jako koroze a olej. Savé povrchy (např. beton) by měly být ošetřeny vhodným základním nátěrem.

Aplikace – Odříznout pásku v odpovídající délce. Odstranit ochrannou polyetylenovou fólii, pevně přitlačit k povrchu prostřednictvím gumového válce. V případě aplikace žlabech a na převislých částech je doporučeno lepit pásku pod krytinu. Během pokládání pásky vyhlazovat její plochu ve směru od středu k okrajům z důvodu zamezení vzniku vzduchových bublin. Lepení pásky vyžaduje přesah 3 cm v obou směrech (délka i šířka). Pozor na mechanické poškození pásky během aplikace.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +25°C na suchém místě.

Datum vydání: 24.09.2021

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zřiká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zřiká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.