

Klempířský těsnicí tmel SB 832

Klempířský těsnicí tmel Klempířský těsnicí tmel je jedno komponentní tmel na bázi polymeru modifikovaného bitumenu, připravený k přímému použití. Tmel je určen pro tmelení, opravy a renovace spár, spojů, prasklin a trhlin na všech střešních površích kde se požaduje stříbrná barva. Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pro zvýšení odolnosti proti stárnutí. Tmel je dokonale přílnavý k typickým pokrývačským materiálům:

- bitumenové povrchy
- ocel
- cihly
- střešní tašky
- dřevo
- beton aj.
- hliník
- kámen

VÝHODY:

- Široký okruh střešních aplikací
- Vynikající přílnavost k suchým a vlhkým střešním materiálům
- Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pro zvýšení odolnosti proti stárnutí
- Vysoká odolnost proti stárnutí a UV záření
- Okamžitě a lehce použitelný
- Stříbrná barva

Typické použití

- Tmelení děr, prasklin a spojů na kovových střeších nebo jiných strukturách.
- Tmelení spojů mezi klempířskými prvky jako jsou podokapní pásy, klempířské části protipožárních zdí, střešních lemů, lemování komínů, ventilačních trubek, spojů mezi požárními zdmi a střešou, světlíků a střešních oken;
- Lepení bitumenových šindelů
- Tmelící aplikace v kontaktu se střešními okny.

Technická data

Složení:	směs bitumenových pryskyřic a hliníkových pigmentů v organických rozpouštědlech
Konzistence:	tixotropní pasta - tmel
Barva:	stříbrná, po aplikaci
Specifická hustota	1,09 g/cm ³
Infiltrace (viskozita)	250 ÷ 300 1/10 mm
Aplikační teplota:	+10°C to +35°C
Pracovní čas:	do 15 minut
Teplotní odolnost:	-50°C až +90°C

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikace:

Kartuše: odříznout plastovou špičku kartuše těsně nad závitem, dle šířky spáry seříznout i aplikační špičku pod úhlem 45° v průřezu šíře spáry. Nasadit do aplikační pistole a aplikovat.

Ostatní balení: pro aplikaci použít plnicí nůž nebo stěrku.

Doporučená aplikační teplota je +15°C – 24 hodin před aplikací skladovat tmel při pokojové teplotě. Malé trhliny a spáry zahradit jednou vrstvou tmelu. Velké trhliny zpevnit 50g tkané polyesterové vlny aplikované mezi dvě vrstvy tmelu. Je-li to nezbytné lze tmel vyhladit vlhkou stěrku. Spotřeba tmelu závisí na velikosti trhlin: cca. 3 běžné metry spoje o rozměrech 1cm x 1cm na kartuši.

Čištění: Nástroje a potřísněné povrchy mohou být čišťeny petrolejovými rozpouštědly, např. technický benzin, terpentýn, petrolej.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah	Balení	Množství v krabici	Standardní množství Na EURO paletě
310ml	kartuše	12	1440
1kg	plechovka	12	420
5kg	kyblík	1	120

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +20°C na suchém místě. Bod vzplanutí +50°C.

Přepravní informace:

Silniční:	ADR:	Bez omezení
Námořní:	IMDG:	Bez omezení
Letecká:	ICAO / IATA-DGR:	Bez omezení
UN číslo:		Bez čísla

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE

Dodržujte běžná hygienická opatření. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání v Selena Bohemia, s.r.o.
Obsahuje: 2-butanon oxim (EC 202-496-6), 3-aminopropyltriethoxysilan (EC 213-048-4)

R10 Hořlavý. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S23 Nevdechujte výpary. S24 Zamezte styku s kůží. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace odpadů: Zbytky výrobků a prázdné kartuše musí být zlikvidovány s podle platných právních úprav. Pro malospotřebitele: Obal znečištěný výrobkem, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.