odstraňovač řas, mechů a lišejníků

Nejdůležitější vlastnosti

- ošetřuje napadené omítky
- odstraní nežádoucí mikroorganizmy
- jednoduché zpracování

INTERIÉR
EXTERIÉR

EPD VERIFIED



Číslo výrobku
V003

Balení
1 kg; 5 kg



Použití a definice výrobku

- Biologický roztok účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí.
- Přípravek je určený k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí jako například, betonových podezdívek, opěrných zdí, šikmých střech apod. Používá se v kombinaci s následným oplachem čištěných ploch tlakovou vodou.

Rady, tipy, upozornění

- Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění přípravku.
- Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
- **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**
- **Používejte biocidní přípravky vždy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

Spotřeba

- cca 0,1 – 0,4 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Odkazy

kompletní dokumentace

Služby

navrhni si fasádu

Složení/technická data
Chlornan sodný a látky upravující užitné vlastnosti přípravku ve vodném roztoku.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a vzduchu při aplikaci musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C.

Aplikace
Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění přípravku. Plošně se přípravek nanáší stříkáním nebo válečkem a nechá se působit. Po 30 minutách působení se prostředek důkladně omyje tlakovou vodou. V případě potřeby je možné nanesení odstraňovače a jeho následné důkladné omytí tlakovou vodou zopakovat.
Pokud budou ošetřované plochy následně přetírány fasádním nátěrem, musí být fasáda po omytí tlakovou vodou před natíráním, zcela suchá.
U nepřetíraných fasád lze odstranit nečistotu z fasády pomocí **weberfasádního čistícího prostředku** a následného omytí tlakovou vodou.
Podrobnější postup je uveden na stránkách Problémy a řešení.

Podkladní nátěr
Podkladní nátěr se nepoužívá.

Ředění
Ředí se v poměru 1:1 až 1:4 čistou vodou. Při velmi silném znečištění se přípravek použije neředěný.

Nářadí
Malířská štětka, váleček, mechanický postřikovač, vysokotlaké mycí zařízení.

Čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je doporučeno chránit před ušpiněním, po ukončení prací opláchnout čistou vodou.

Používejte biocidní přípravky vždy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Barevné odstíny
Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení, po naředění a vyschnutí je transparentní.

Balení
V 1 a 5 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Má bělící účinek, poškozuje oděvy.
Ve větrném počasí neaplikovat stříkáním, může kontaminovat okolí.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.
Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!