

Technický list

weber odstraňovač náterov a omietok

Odstraňovač starých náterov a omietok

Definícia výrobku

Univerzálny odstraňovač omietok a náterov je vysoko účinný prípravok na odstránenie starých vrstiev omietok, náterov a farieb z rôznych povrchov, vrátane betónu a dreva. Je ideálny pre prípravu povrchov pred renováciou.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Ideálny pri renováciách
- Vhodný pre rôzne povrchy
- Jednoduchá aplikácia
- Univerzálne použitie
- Rýchly účinok

Použitie

Na profesionálne odstránenie starých fasádnych náterov, lazúr, lepidiel, farieb, lakov z rôznych povrchov ako betón, tehla, kameň, minerálne omietky, drevo, kov (železo, zinok a galvanizované materiály) a pod. Veľmi dobre pôsobí aj na organických podkladoch. Vďaka ideálnej viskozite je vhodný aj na zvislé plochy. Slúži na prípravu podkladu pred nasledujúcimi stavebnými prácami. Odstraňuje škvrny od farieb a prefarbených tenkovrstvových omietok (na akyrlátovej, disperznej a silikónovej báze) z chodníkov, soklov, keramických obkladov, kovových parapetov.
Nepoužívať na odstránenie škvŕn z okenných rámov (drevených alebo plastových) a z parapetov s farebnou úpravou!

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	bezfarebný gél, jemne nažltlý
Hustota:	0,97 g/cm^3 pri 20 °C

Produkt je na báze organických rozpúšťadiel.

Spotreba

Spotreba
cca 0,3 – 0,6 l/m^2 v závislosti od podkladu

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od stupňa znečistenia, hrúbky vrstvy, typu a členitosti podkladu, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu na konkrétnom povrchu.

Príprava podkladu a aplikácia

Spracovanie
Pre čo najlepší výsledok odporúčame použiť neriedený prípravok pri teplote vzduchu 15 až 25°C. Podklad musí byť suchý a odolný voči rozpúšťadlám. Nádobu pred použitím dobre pretrepať, premiešať.

- Hrubú vrstvu starých náterov alebo omietok zoškrabnúť ostrou stierkou.
- Prípravok naniesť štetcom na povrch, ktorý chcete odstrániť v hrúbke 1 až 2 mm. Odporúčame postupovať smerom zdola nahor. Prípravok nikdy nenanášať na vlhký alebo mokrý podklad!
- Nechať pôsobiť 20 až 30 minút (podľa typu a hrúbky starého náteru a klimatických podmienok) tak, aby prípravok dôkladne nasiakol do starého náteru v celej jeho hrúbke. Nanesený prípravok nesmie zaschnúť. Preto ho aplikujte len na takú plochu, ktorú ste schopní spracovať počas 30 minút.
- Rozrušenú starú vrstvu náteru či omietky odstrániť špachtľou alebo iným vhodným náradím. Následne povrch opláchnuť vodou. Rozrušený náter je možné odstrániť aj tlakovou vodou s tlakom 80 – 100 barov. Prípravok s vodou vytvára emulziu, preto ho stačí opláchnuť studenou vodou.
- Pri silných vrstvách starých náterov alebo omietok postup opakujte až do úplného odstránenia farby alebo omietky z povrchu.

Očistený povrch dôkladne opláchnuť a vyčistiť od zvyškov prípravku. Prípadné zvyšky prípravku by mohli narušiť nový náter alebo omietku.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Náradie
Štetec s prírodným vlasom, špachtľa, tlakové čistiace zariadenie

Čistenie
Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie a skladovanie
Balenie: 0,75 l, 5 l alebo 20 l plastová nádoba.
Skladovanie: Skladovať v chlade a dobre vetraných priestoroch 1 rok od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych baleniach pri teplote do 25 °C. Podlaha skladu musí byť odolná voči rozpúšťadlám. Chrániť pred teplom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky: rukavice (odolné olejom), ochranný odev, ochranné okuliare. Oči a kožu chrániť pred kontaktom s prípravkom. Nechtiac zasiahnuté miesta opláchnuť vodou. Nevdychovať výpary. Pri práci v interiéri alebo zle vetraných priestoroch odporúčame použiť respirátor s filtrom kategórie A. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov
Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie
Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania by mala byť od +15 °C do +25 °C. V interiéri zaistiť dostatočné vetranie.
Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú čistené. Podlahu odporúčame zakryť napríklad pomocou juty na zachytenie nečistôt pri zoškrabovaní a oplachovaní.
Nepoužívať na PVC, gumu, kaučuk, plastové dlaždice alebo polystyrén.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 03. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia